

Сравнительные характеристики и возможности :

	ИСУ-02	ИСУ-04	ИСУ-06	ИСУ-08
защита от заклинивания (недельные провороты)	✓	✓	✓	✓
погодозависимое регулирование	✓	✓		✓
регулирование по «константе»	✓	✓	✓	✓
количество погодозависимых кривых	8	8		8
- из них для «теплого пола» (не выше 60 градусов)	4	4		4
режим «запуск» (алгоритм против растрескивания стяжки «теплого пола»)	✓	✓		✓
режим «минимальная температура» «теплого пола»	✓	✓		✓
режим «комфортная температура» «теплого пола»			✓	
суточное снижение температуры	✓	✓	✓	✓
недельное снижение температуры	✓		✓	✓
возможность автоматического останова насосов в режиме «лето»	✓	✓		✓
управление котлами		✓		✓
управление «резервным» котлом				✓
«интеллектуальный» каскад котлов				✓
управление модулирующими горелками котлов				✓
управление смесительными клапанами	✓	✓		✓
управление циркуляционными насосами	✓	✓		✓
управление сдвоенными циркуляционными насосами				✓
управление котловыми насосами		✓		✓
управление электротермическими клапанами			✓	
управление насосом ГВС		✓		✓
управление насосом рециркуляции ГВС				✓
управление системой подпитки				✓
управление совмещенной системой отопления\охлаждения			✓	
обработка данных технологической сигнализации				✓
охранная сигнализация котельной				✓
контроль исправности насосов				✓
определение аварий по косвенным признакам				✓
корректная остановка всей котельной одной клавишей				✓
возможность подключения GSM-дозванивателя*				✓
пульт удаленной сигнализации в комплекте				✓
датчики температуры в комплекте	✓	✓	✓	✓

*необходимо подключение дешифратора аварий